

EVOLUTION SERIES

# 600i

REFERENCE DUAL-MONO INTEGRATED AMPLIFIER



MOON

<http://simaudio.jp>

## 究極のサウンド・クオリティをより多くの人々へ。

MOON 600i インテグレート・アンプは、究極をめざした上級機 700i の性能をほぼ完全に引き継ぎながら、さらに多くのオーディオファイルの方々にリーズナブルにお楽しみいただくために開発されました。パワーをわずかに抑えるなど 700i との相違は小さなもので、サウンド・クオリティは上質そのものです。



- 125W+125W (8Ω)、250W+250W (4Ω)
- 独自開発の超高品質 "MOON バイポーラー・トランジスター"。
- ハイ・ダンピング・ファクター化により極低域をエネルギーに再生。
- 530ステップの高精度ボリューム、"M-eVOL Volume"。
- クロストークを大幅に減少させ、臨場感に極めて優れた音場再生。

¥1,100,000. (税別)



- 型式:完全バランス・デュアル・モノ・インテグレート・アンプ●入力:ライン入力5系統 (RCA×4、XLR×1)
  - 出力:可変/固定切替出力×1系統 (RCA)、スピーカー出力×1系統●入力インピーダンス:23,700Ω●入力感度:490mV-6.0V RMS
  - プリアンプ・ラインレベル出力 (RCA)●プリアンプ出力 (RCA):1ペア/50Ω●出力デバイス:独自開発MOON バイポーラ (チャンネル当り4個)
  - 端子:金メッキWBT●定格出力:125W+125W (8Ω)、250W+250W (4Ω)●出力インピーダンス:0.03Ω●ダンピング・ファクター:>267
  - ゲイン:37dB●S/N比 (プリアンプ/アンプ):120dB (20~20kHz)
  - 最大電流-ピーク/連続:30アンペア/18アンペア●周波数特性:10Hz~100kHz、+0/-0.1dB●クロストーク (1kHz):-100dB
  - THD (20Hz~20kHz/1W):<0.015%●THD (20Hz~20kHz/125W):<0.04%●リモコン:全アルミニウム製フル機能 (FRM-2)●スタンバイ時電力消費:45W
  - AC 電源:100V 50/60Hz●質量:21kg●寸法:W480×H102×D460 (mm)
- ※改良などのため予告なく変更することがあります。

(仕上げ)

●正規輸入代理店

**DYNAUDIO JAPAN 株式会社**

〒104-0041 東京都中央区新富1-11-7 ミツヤ第3ビル7F

TEL:03-5542-3545

<http://www.dynaudio.jp/home/>



ブラック



シルバー



2トーン (オプション)