

EVOLUTION SERIES

# 700i

REFERENCE DUAL-MONO INTEGRATED AMPLIFIER



MOON

<http://simaudio.jp>

## 究極のインテグレートッド・アンプをめざして。

MOON 700i インテグレートッド・アンプは、

数多くの受賞に輝いた伝説的アンプ MOON i-7 を遙かに超越する頂点をめざして開発されました。

卓越した鑑賞力をもつ音楽愛好家の極めて厳しい要求にも応えられるよう、完全バランス・デュアル・モノ構成を採用。プリ部・パワー部独立電源供給、定格 8Ω で 175W/ch というパワー、精緻さ、抜群のコントロール性が際立っています。

MOON 700i は、Evolution シリーズ以降開発された数々の新技術により、サウンドの透明度と解像度はこれまでにない高度なレベルを達成しています。



- 175W+175W (8Ω)、350W+350W (4Ω)
- 独自開発の超高品質 "MOON バイポーラー・トランジスター"。
- ハイ・ダンピング・ファクター化により極低域をエネルギーッシュに再生。
- 530ステップの高精度ボリューム、"M-eVOL Volume"。
- クロストークを大幅に減少させ、臨場感に極めて優れた音場再生。

¥1,600,000. (税別)



- 型式:完全バランス・デュアル・モノ・インテグレートッド・アンプ●入力:ライン入力5系統 (RCA×4、XLR×1)
  - 出力:可変/固定切替出力×1系統 (RCA)、スピーカー出力×1系統●入力インピーダンス:23,700Ω●入力感度:490mV-6.0V RMS
  - プリアンプ・ラインレベル出力 (RCA)●プリアンプ出力 (RCA):1ペア/50Ω
  - 出力デバイス:独自開発MOON バイポーラ (チャンネル当り6個)●端子:金メッキWBVT●定格出力:175W+175W (8Ω)、350W+350W (4Ω)
  - 出力インピーダンス:0.02Ω●ダンピング・ファクター:>400●ゲイン:37dB●S/N比 (プリアンプ/アンプ):120dB (20~20kHz)
  - 最大電流ピーク/連続:30アンペア/18アンペア●周波数特性:10Hz~100kHz、+0/-0.1dB●クロストーク (1kHz):-100dB
  - THD (20Hz~20kHz/1W):<0.015%●THD (20Hz~20kHz/175W):<0.04%●リモコン:全アルミニウム製フル機能 (FRM-2)●スタンバイ時電力消費:45W
  - AC電源:100V 50/60Hz●質量:27kg●寸法:W480×H142×D460 (mm)
- ※改良などのため予告なく変更することがあります。

(仕上げ)

●正規輸入代理店

**DYNAUDIO JAPAN 株式会社**

〒104-0041 東京都中央区新富1-11-7 ミツヤ第3ビル7F

TEL:03-5542-3545

<http://www.dynaudio.jp/home/>



ブラック



シルバー



2トーン (オプション)