

EVOLUTION SERIES

740P

PRI AMPLIFIER



MOON

<http://simaudio.jp>



¥1,150,000.(税別)

最上級機の性能を引き継ぐスタイリッシュな次世代プリアンプ。

The MOON 740P は、レファレンスの 850P プリアンプの例にならってデュアル・モノ・完全バランスのディファレンシャル・デザインです。

この "次世代" Evolution シリーズ・プリアンプは、自社開発による最新の様々なテクノロジーを採用、驚嘆すべきという形容がベストのレベルの性能を創出しています。

エレガントでスタイリッシュながら、込み入った感じのないパッケージに高性能を求めている人々向けに開発された 740P は、色付けがなく、またグレイやノイズが全くない音楽をお届けします。信号の純粋さに妥協の余地はなく、録音された日から録音の意図に忠実に再生された音楽を聴くことができます。ニュー・テクノロジーには、驚異的な 530 ステップの M-eVOL2 ボリューム・コントロールが含まれており、極めて精密なレベル調整が可能です。

MOON Evolution シリーズ製品に当然期待される重要な特性が織り込まれていることはもちろんです。ほんの数例をあげただけでも、SimLink™ と M-Lock のほか、カスタム・インストール環境用の RS-232 と IR ポートがあります。最後に、購入時に利用可能な、ユーザーが選択できる表面仕上げオプションが多数あります。

- 電源電圧調整は、i²DCf (Independent Inductive DC Filtering 独立誘導性 DC フィルタリング) を採用。オーディオ回路信号経路中に、24 段におよぶ各 IC 回路専用のインダクターを配置しました。
- 4 段の M-LoVo (MOON 低電圧 DC 調整) は、ほとんどノイズのない高度に精緻な回路で、際立って迅速、精密かつ安定した DC 電圧をもたらします。
- 各ライン入力について、±10 dB のゲインオフセット調整。
- 820S 外部電源との完全適合性。
- 各ライン入力は "home-theater ready" に設定可能、これにより 740P のボリューム・コントロールがバイパスされます。

〈製品仕様〉

- 型式:完全バランス・デュアル・モノ・プリアンプ
 - バランス入力(XLR):×2
 - RCA入力:×3
 - 入力インピーダンス:22,000Ω
 - 入力感度:200mV-4.0RMS
 - バランス出力(XLR):×2(固定・可変)
 - RCA出力:×2(固定・可変)
 - 出力インピーダンス:50Ω ●ゲインコントロール:M-eVOL2 ●ゲイン:9dB
 - SN比:120dB@fill output
 - 周波数特性:5Hz-100kHz+0/0.1dB ●クロストーク@1kHz:116dB
 - ディストーション:0.0003% ●THD(20Hz-20kHz):0.001%
 - 付属リモコン:アルミニウム製全機能リモコン(FRM-3)
 - ディスプレイタイプ:8 character dot matrix LED
 - AC電源:100V 50/60Hz
 - 重量:16kg
 - 外形寸法:W476×H100×D419(mm)
- ※改良などのため予告なく変更することがあります。

(リアパネル)



(仕上げ)



ブラック



シルバー



2トーン(オプション)

●正規輸入代理店

DYNAUDIO JAPAN 株式会社

〒104-0041 東京都中央区新富1-11-7 ミツヤ第3ビル7F
TEL:03-5542-3545

<http://www.dynaudio.jp/home/>