

# Nēo

# 280D

Digital-to-Analog Converter  
Network Player & AptX Bluetooth Support  
●D/Aコンバーター



Nēo 280D ¥270,000 (税別)

ワンタッチで得られる心地よい音楽の世界を想像してください。

Nēo 280Dが、その世界を現実のものにします。お好きな音楽サービスアプリをスマート・デバイスで起動し、Bluetoothテクノロジーを利用するNēo 280Dに組み合わせるだけのこと。あとはくつろいで音楽をお楽しみください。

Nēo 280Dに搭載された素晴らしいデジタル・エンジンが、最高DSD256までネイティブDSDを、またDXDを含む最高32-bit/384kHzまでPCMをデコーディングします。

完全にバランスのとれたアナログ段は、優れたDCサーボ回路と、生き生きとした透明性確保のための自社開発による3次フィルターをフィーチャしています。

その結果得られる忠実度は、音楽への情緒的なつながりを生み出すほどのレベルです。

オプションのMiNDモジュールを追加すると、利便性とフル・グラフィック・インターフェイスがもたらされ、パワーと柔軟性を伴ってデジタル・ミュージック・ライブラリーに楽々とアクセスできます。

Nēo 280Dをどういった方法で使っていただいても、音楽の楽しみの中の中心的な位置を占めるようになるのは確かです。

MOON Nēo Series製品に期待される主要特性、すなわち、SimLink™、RS-232、カスタム・インストール環境のためのIRポートを保有していることは、いうまでもありません。

〈特長〉.....

- ①DSD64～DSD256 (USBのみ)PCM384kHzをサポート。  
完全非同期式DACが、ネイティブDSD64、DSD128及びDSD256 (USBのみ)ならびにPCMを最高384kHzまで (USBのみ32-bit)サポートします。
- ②ほぼすべてのデジタル・ソースへの接続が可能。  
7種のデジタル入力 (AES/EBU×1、S/PDIF×2、TosLink×2、USB×1及びBluetooth×1)により、ほぼすべてのデジタル・ソースへの接続が可能です。
- ③aptX®サポートによるBluetoothのオーディオ高音質化。
- ④フロント・パネルのLEDにより、入力信号PCMサンプリング、DSDレートおよび、アクティブ入力を表示。
- ⑤アナログ段の見直しによりハイレゾ解像度とS/N比が改善。  
アナログ段をフル・バランスド・ディファレンシャル回路化することにより、ダイナミック・レンジ及びヘッドルームが増加、ハイレゾ解像度が向上、S/N比が改善しました。

〈製品仕様〉

- 型式:バランス作動型
- デジタルフィルター/D/Aコンバーター:完全アシンクロナス32ビット
- 周波数特性 (全帯域):2Hz-100kHz +0/3dB
- THD@1kHz,0dBFS (A-weighted):0.001%
- ディストーション:0.002% ●ダイナミックレンジ:120dB ●SN比:118dB@最大出力時
- チャンネルセパレーション:116dB ●ジッター:1ピコ秒 RMS
- アナログ出力(バランス):XLR×1 (固定) ●アナログ出力(RCA):×1 (固定)
- アナログ出力インピーダンス:100Ω
- DSDデータレート(USB):(2.8224MHz),2倍(5.6448MHz),4倍(11.2896)
- DSDサンプリングレート(USB):DSD 64,DSD 128,DSD 256
- PCMビットレンジ:16-32ビット(32ビットはUSBのみ)
- PCMサンプリング周波数:44.1-383kHz(352.8&384kHz/USB)
- デジタル入力:AES/EBU×1、S/PDIF×2、TosLink×1、USB×1
- 付属リモコン:全機能タイプ(CRM-2)
- 待機電力:10W ●AC電源:100V 50/60Hz
- 重量:7.5kg
- 外形寸法 (W×HxD):429×86×333mm

(バックパネル)



(仕上げ)



ブラック



シルバー



2トーン(オプション)



MOON

<http://simaudio.jp>

●正規輸入代理店

**DYNAUDIO JAPAN 株式会社**

〒104-0041 東京都中央区新富1-11-7 ミツヤ第3ビル7F

TEL:03-5542-3545

<http://www.dynaudio.jp/home/>